



Stand: 12.01.88 HE

Kupplung	Scharfenberg, vollautomatisch, 40-43002(2)		Wagenbestand	05.8788	
Betriebsbremse	(durch Fahrwegwanderfeldantrieb)		"USIS - A"	1 Stck.(03)	1 Stck.(05)	
			"USIS - B"	1 Stck.(04)	1 Stck.(06)	
Zusatzbremse	Zangenbremse (Linear) Wabco Tristopzylinder 925 322 2240		Baujahr	1987	1988	
			Bauart	M80/2		
Halte-/Feststellbremse	Zangenbremse (Linear) mit Federspeicherteil (s.o.)		Höchstgeschwindigkeit	80 km/h		
			Zeichnungen	Gesamtbild	1.-648.01.0001	
Luftschaltplan	141.090901.00.SP-25					
Schaltplan	141.900101.00.SL-31					
Kompressor	Knorr LP 5981		Bremsanlage	151.700002.00.GD-41		
Heizung	Wärmeluftheizung			Führungsrollen	vertikal oben	8 Stck. 300 mm Ø
Beleuchtung	10 Stück Leuchtstofflampen à 40 W 4 Stück Leuchtstofflampen à 25 W		vertikal unten		8 Stck. 248 mm Ø	
	Masse		horizontal		8 Stck. 248 mm Ø	
	Eigenmasse ges. 10,04 t		Kegelrollenlager	SKF - IK05 040		
Zul. Gesamtmasse 18,68 t		Lieferfirma		MAGNETBAHN GMBH, Starnberg (Wagenkasten: WU, E-Ausrüstung: AEG)		
Wagenmasse je Fahrgast 0,07 t				Federung	primär	Spiralfedern, progressiv
Fahrgäste			sekundär		Luftfedern	
Sitzplätze 28						
Stehplätze (8/m²) 102						
Gesamt 130						